

KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02/EW/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych. System TVR T

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Pierścienie wyrównawcze T1/500/10, T1/500/15, T1/500/30, T1/500/50, T1/500/100, pierścienie klinowe: T1K/500/9/22, pierścienie ze ścięciem do układania przy krawężniku: T2/500/10; T2/500/15, T2/500/30; T2/500/50; T2/500/100;

3. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego są elementem zwieńczenia przypowierzchniowego studni nie wjazdowej, wpustu ściekowego do instalowania pomiędzy i na elementach w/w studzienek celem dostosowania końcowej wysokości studni do rzędnej terenu, nawierzchni. Przeznaczone do regulacji wysokości oraz kąta nachylenia wjazdów i wpustów względem nawierzchni drogi lub terenu. Dla studzienek tworzywowych DN/OD max 485 mm jako pierścień odciążający wspierający elementy pokrywowe .

Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń.

W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

EW- INVEST Eryk Wiśniewski
70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 49/1
Zakład produkcyjny EW-INVEST
74-200 Pyrzyce, ul. Warszawska 95

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	klasa D400	PN-EN 124-1:2015-07

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Wójtowicz – Dyrektor ds. Produkcji

EW INEST
Eryk Wiśniewski
zakład nr 2
74-200 Pyrzyce, Warszawska 95, Poland
tel. +48 914 349 670
e-mail: office@ew-invest.com
regon: 320091510; NIP: 955-147-72-92

Piotr Wójtowicz

Pyrzyce, dn. 25.10.2023

.....
(miejsce i data wystawienia).

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)