

KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 10/EW/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych, uzbrojenia infrastrukturalnego oraz armatury wodociągowej. System TVR T

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Adaptory, elementy wspierające włązy i wpusty teleskopowe: TXO/315/325, TXO/315/PN, TXO/315/PO, TXO/315/W, TXO/315/F, TXO/315/N355U, TXO/315/M345U, TXO/315/355C, TXO/320/55, elementy osłonowe do skrzynek ulicznych :TXO/340/125, TXO/340/135, TXO/340/145, TXO/340/153, TXO/340/195, TXO/340/205, TXO/340/125/K, TXO/340/195/K, TXO/340/205/K, TXO/365/265, TXO/375/275, TXO/500/195/K, TXO/700/130

3. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Adaptory z tworzywa sztucznego są elementem zwieńczenia przypowierzchniowego, do bezpośredniego i pośredniego podparcia, osadzenia zwieńczeń teleskopowych włązów i wpustów studzienek tworzywowych, oraz osłony zewnętrznej elementów uzbrojenia infrastrukturalnego, skrzynek ulicznych, armatury wodociągowej w nawierzchni drogowej i terenie gruntowym. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń. W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

EW- INVEST Eryk Wiśniewski
70-781Szczecin, ul. Seledynowa 49/1
Zakład produkcji EW-INVEST
74-200 Pyrzyce, ul. Warszawska 95

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	klasa D400	PN-EN 124-1:2015-07

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Wójtowicz – Dyrektor ds. Produkcji

EW INWEST
Eryk Wiśniewski
zakład nr 2
74-200 Pyrzyce, Warszawska 95, Poland
tel. +48 914 349 670
e-mail: office@ew-invest.com
regon: 320091510; NIP: 955-147-72-92

Pyrzyce, dn. 19.08.2025

.....
(miejsce i data wystawienia).

Piotr Wójtowicz

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)