

KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 14B/EW/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych. System TVR T

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Przykrycia zabezpieczające do niewłazowych studzienek kanalizacyjnych : T4/185, T4/315/300, T4/315, T4/315/400, T4/315/BB, T4/315/DKC, T4/315/TLC, T4/400, T4/400/P, T4/400/N, T4/425, T4/425/BB, T4/600, T4/600/Z, T4/615, T4/635, Zestawy : T5/315/TL, T5/315/DK, T5/315/TLP, T5/315/BB/UC, T5/400/425/BB/UC, T5/400, T5/400/185, T5/400/240, T5/425, T5/480/425/P, T5/600, T5/600/N, T5/600/DK, T5/615, T5/800/100

3. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przykrycia zabezpieczające z recyklatowych tworzyw sztucznych do niewłazowych studzienek betonowych i tworzywowych, do instalowania na elementach w/w studzienek celem zabezpieczenia systemu kanalizacyjnego, przed zanieczyszczeniem, bezpośrednim dostępem, zalaniem wodami powierzchniowymi. Stanowią zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz osłonę rur wznoszących studzienek tworzywowych przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych w obszarze powierzchniowym. Przykrycia powinny być wyniesione min.10 cm powyżej powierzchni otaczającego terenu. Możliwe jest przykręcenie przykrycia(T4) za pomocą śrub do tworzywowych stożków odciążających(T3), pierścieni tworzywowych(T1 i TXS) oraz rur trzonowych studzienek. Przykrycia zabezpieczające T4 wraz z pierścieniami wyrównawczymi (T1) i elementami osłonowymi , stożkami odciążającymi T3 stanowią zestawy przykryć zabezpieczających T5. Mogą stanowić element dennej (w tym osadnika studzienek deszczowych) studzienek tworzywowych DN 315, DN 400, DN 600 ,a także być wykorzystane jako element czasowego zabezpieczenia betonowych wpustów DN 500 i studzienek DN 600 podczas ich budowy.

Do stosowania w systemach infrastrukturalnych zgodnie z w/w przeznaczeniem w pasie drogowym i kolejowym w obszarach nie najazdowych nieobciążonych ruchem pieszym i kołowym, w obszarze podtorza.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

EW- INVEST Eryk Wiśniewski
70-781Szczecin, ul. Seledynowa 49/1
Zakład produkcji EW-INVEST
74-200 Pyrzyce, ul. Warszawska 95

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1		
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy		
8. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	2 kN (200kg)	PN-EN 124-1:2015-07
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
W imieniu producenta podpisał: Piotr Wójtowicz – Dyrektor ds. Produkcji		
 Eryk Wiśniewski zakład nr 2 74-200 Pyrzyce, Warszawska 95, Poland tel. +48 914 349 670 e-mail: office@ew-invest.com regon: 320091510; NIP: 955-147-72-92  Pyrzyce, dn. 22.10.2025 (miejsce i data wystawienia). (imię i nazwisko osoby upoważnionej)		

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)